



WHY-EP

PROCEDURE PER LA DUPLICA

why
PRO

DEDICATED TO
PROFESSIONALS

why-pro.com

WHY-EP



**NUOVO DESIGN
STAMPO BICOMPONENTE**



ANTISHOCK




**DOPPIO LED
blu - bianco**



SEGNALE ACUSTICO



**POTENZA SEGNALE
AUMENTATA**



**LISTA COMPATIBILITÀ
AMPLIATA**

Il nuovo WHY-EP è dotato di un doppio LED oltre che di un "buzzer" in grado di emettere avvisi sonori. Queste componenti aggiuntive, consentono di fornire maggiori informazioni ed utili conferme all'operatore impegnato nella procedura di duplicazione.

Il radiocomando viene fornito con un codice Rolling a 64 bit su ognuno dei 4 canali. Questo permette l'utilizzo dei radiocomandi WHY-EP anche come primo impianto, attraverso l'abbinamento con una delle riceventi che trovate nel catalogo WHY-PRO.

Le ulteriori copie e il loro relativo inserimento nel ricevitore avvengono in modo estremamente semplice e diretto.

I codici Rolling pre-impostati, così come ogni codice che verrà inserito nel WHY-EP, possono essere sempre sovrascritti all'occorrenza.

WHY-EP

CODICE FISSO

PROCEDURE PER DUPLICA



WHY-EP

ART. 4791001




3 863349 213275

Posizione migliore per la duplicazione



5 cm



SI CONSIGLIA

AL FINE DI EFFETTUARE UNA CORRETTA DUPLICAZIONE DEI RADIOCOMANDI, CONSIGLIAMO DI EFFETTUARE LE PROCEDURE SOTTO RIPORTATE AVENDO CURA DI TENERSI PIU LONTANO POSSIBILE DA APPARATI CHE POSSANO GENERARE DISTURBI RADIO QUALI:

- TELEFONI CORDLESS
- SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA WI-FI
- TELEFONI CELLULARI, SMARTPHONES O TABLETS
- COMPUTERS CON WI-FI O BLUETOOTH ATTIVATI
- MOTORI ELETTRICI
- LUCI AL NEON
- SISTEMI WIRELESS PER LA GESTIONE DELLE CODE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY-EP", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED BIANCO del "WHY-EP" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "WHY-EP" a circa 5 centimetri di distanza (come da figura).
4. Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED BIANCO del "WHY-EP" cambi lampeggio (lampeggio più veloce) e colore (BLU), a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
5. Mentre il LED BLU lampeggia, premere il tasto del "WHY-EP" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spegne e viene emesso un "BEEP" sonoro prolungato, a conferma del corretto apprendimento del codice.
6. La copia è avvenuta con successo, verificare sull'automazione il corretto funzionamento del nuovo radiocomando WHY-EP.

Note:

- Se il LED BIANCO lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.
- La memoria del "WHY-EP" è completamente riscrivibile.
- Per programmare ulteriori tasti del "WHY-EP", ripetere l'operazione dal punto 1.

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY-EP", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED BIANCO del "WHY-EP" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "WHY-EP" a circa 5 centimetri di distanza (come da figura a pag. 3).
4. Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED BIANCO del "WHY-EP" cambi lampeggio (lampeggio più veloce) e colore (BLU), a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
5. Mentre il LED BLU lampeggia, premere il tasto del "WHY-EP" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spegne e viene emesso un "BEEP" sonoro prolungato, a conferma del corretto apprendimento del codice.
6. La copia è avvenuta con successo.
7. Attivare ora la procedura corretta per il modello duplicato e inserire il nuovo radiocomando nel ricevitore (vedi lista compatibilità inclusa nel manuale).

Note:

- Se il LED BIANCO lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.
- La memoria del "WHY-EP" è completamente riscrivibile.
- Per programmare ulteriori tasti del "WHY-EP", ripetere l'operazione dal punto 1.

Per attivare in ricevente i modelli contrassegnati con il logo  procedere come segue:

1. Posizionarsi in prossimità dell'automazione.
2. Mantenere premuto il tasto programmato per 10 secondi circa, quando il LED BLU inizia a lampeggiare rilasciare il tasto.
3. Attendere lo spegnimento del LED.

Per attivare in ricevente tutti gli altri modelli: Fare riferimento alle istruzioni del modello originale.

N.B. IL CODICE SORGENTE DEL WHY-EP VIENE EMESSO COME SEGUE:

1. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 del radiocomando per 4 secondi e rilasciarli quando il LED BLU lampeggia.
2. Mentre il LED lampeggia premere il tasto del quale si necessita il codice sorgente.

ATTENZIONE: le riceventi possono avere la via radio disabilitata. In questi casi è necessario inserire i nuovi trasmettitori con procedura manuale.


WHY-EP

ROLLING COMPLEX

PROCEDURE PER DUPLICA


BFT 



1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY-EP", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED BIANCO del "WHY-EP" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "WHY-EP" a circa 5 centimetri di distanza (come da figura a pag. 3).
4. Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale, fino a che il LED BIANCO non si accenderà fisso, ora rilasciare il tasto.
5. Il LED BIANCO del "WHY-EP" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec. accompagnato da due "BEEP" sonori. Questi due avvisi avvertono l'operatore che è necessario emettere il SEED CODE (detto anche codice sorgente) per completare la copia.
6. Trasmettere ora il codice sorgente del radiocomando originale BFT (premendo il tasto nascosto sul retro con uno spillo o nel caso di modelli più recenti, premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2 fino all'accensione del led del radiocomando originale).
7. Il LED BIANCO del "WHY-EP" ora cambierà lampeggio (lampeggio più veloce) e colore (BLU), a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
8. Premere a questo punto, il tasto del WHY-EP in cui si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino a quando il LED BLU si spegne e viene emesso un "BEEP" sonoro prolungato, a conferma del corretto apprendimento del codice.
9. Attivare ora la procedura  per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore.

V2
433 - 868 



1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY-EP", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED BIANCO del "WHY-EP" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "WHY-EP" a circa 5 centimetri di distanza (come da figura a pag. 3).
4. Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale, fino a che il LED BIANCO non si accenderà fisso, ora rilasciare il tasto.
5. Il LED BIANCO del "WHY-EP" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec. accompagnato da due "BEEP" sonori. Questi due avvisi avvertono l'operatore che è necessario emettere il SEED CODE (detto anche codice sorgente) per completare la copia.
6. Trasmettere ora il codice sorgente del radiocomando originale V2 premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2.
7. Il LED BIANCO del "WHY-EP" ora cambierà lampeggio (lampeggio più veloce) e colore (BLU), a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
8. Premere a questo punto, il tasto del WHY-EP in cui si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino a quando il LED BLU si spegne e viene emesso un "BEEP" sonoro prolungato, a conferma del corretto apprendimento del codice.
9. Attivare ora la procedura  per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore.

Per attivare in ricevente i modelli contrassegnati con il logo  procedere come segue:

1. Posizionarsi in prossimità dell'automazione.
2. Mantenere premuto il tasto programmato per 10 secondi circa, quando il LED BLU inizia a lampeggiare rilasciare il tasto.
3. Attendere lo spegnimento del LED.

Per attivare in ricevente tutti gli altri modelli: Fare riferimento alle istruzioni del modello originale.

N.B. IL CODICE SORGENTE DEL WHY-EP VIENE EMESSE COME SEGUE:

1. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 del radiocomando per 4 secondi e rilasciarli quando il LED BLU lampeggia.
2. Mentre il LED lampeggia premere il tasto del quale si necessita il codice sorgente.

ATTENZIONE: le riceventi possono avere la via radio disabilitata. In questi casi è necessario inserire i nuovi trasmettitori con procedura manuale.

FAAC
433 - 868




GENIUS
433 - 868



ATTENZIONE: VERIFICARE CHE IL RADIOCOMANDO DA COPIARE SIA UN MASTER.

Premendo un tasto qualsiasi, il led deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce fissa.

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY-EP", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED BIANCO del "WHY-EP" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "WHY-EP" a circa 5 centimetri di distanza (come da figura a pag. 3).
4. Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale, fino a che il LED BIANCO non si accenderà fisso, ora rilasciare il tasto.
5. Il LED BIANCO del "WHY-EP" emetterà un doppio lampeggio rapido circa ogni 2 sec. accompagnato da due "BEEP" sonori. Questi due avvisi avvertono l'operatore che è necessario emettere il SEED CODE (detto anche codice sorgente) per completare la copia.
6. Predisporre il radiocomando FAAC/GENIUS per l'emissione del codice sorgente. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 e quando il LED lampeggia rilasciarli (Nota: SONO I TASTI DELLA DIAGONALE come da immagine)



7. Mentre il LED del radiocomando FAAC/GENIUS lampeggia, posizionare lo stesso di fronte al "WHY-EP" ad una distanza di 5 cm circa e premere il tasto da copiare fino a che il LED BIANCO del "WHY-EP" cambierà lampeggio (lampeggio più veloce) e colore (BLU), a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
8. Premere a questo punto, il tasto in cui si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino a quando il LED del WHY, ora di colore BLU si spegne e viene emesso un "BEEP" sonoro prolungato, a conferma del corretto apprendimento del codice.
9. La copia è avvenuta con successo, verificare sull'automazione il corretto funzionamento del nuovo radiocomando WHY-EP premendo il tasto memorizzato 2 volte.

Note:

- Se il LED BIANCO lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.
- La memoria del "WHY-EP" è completamente riscrivibile.
- Per programmare ulteriori tasti del "WHY-EP", ripetere l'operazione dal punto 1.

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY-EP NUOVO", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED BIANCO del "WHY-EP NUOVO" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il "WHY-EP SORGENTE" di fronte al "WHY-EP NUOVO" a circa 5 centimetri di distanza (come da figura a pag. 3).
4. Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del "WHY-EP SORGENTE"


ORA SE IL CODICE PRESENTE NEL "WHY-EP SORGENTE"



È UN CODICE FISSO O UN ROLLING-SIMPLE

5a. attendere che il LED BIANCO del "WHY-EP NUOVO" cambi lampeggio (lampeggio più veloce) e colore (BLU), a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.

6a. Mentre il LED BLU lampeggia, premere il tasto del "WHY-EP NUOVO" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spegne e viene emesso un "BEEP" sonoro prolungato, a conferma del corretto apprendimento del codice.

7a. La copia è avvenuta con successo, verificare sull'automazione il corretto funzionamento del nuovo radiocomando WHY-EP premendo direttamente il tasto dove si è memorizzato il codice. Se non dovesse funzionare procedere con l'inserimento nel ricevitore del nuovo WHY-EP, tramite la funzione  se presente, oppure tramite (logo inserimento manuale) seguendo le procedure indicate dal costruttore dell'automazione.




UN ROLLING-COMPLEX

5b. Il LED BIANCO del "WHY-EP" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec. accompagnato da due "BEEP" sonori. Questi due avvisi avvertono l'operatore che è necessario emettere il SEED CODE (detto anche codice sorgente) per completare la copia.

6b. Trasmettere ora il SEED CODE del radiocomando "WHY-EP SORGENTE" premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 3 secondi circa, fino all'accensione del LED BIANCO. Mentre il LED lampeggia (entro 10 secondi) premere e mantenere premuto il tasto del quale si vuol copiare il codice sorgente.

7b. Il LED BIANCO del "WHY-EP NUOVO" ora cambierà lampeggio (lampeggio più veloce) e colore (BLU), a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.

8b. Premere a questo punto, il tasto del WHY-EP NUOVO in cui si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino a quando il LED BLU si spegne e viene emesso un "BEEP" sonoro prolungato, a conferma del corretto apprendimento del codice.

9b. La copia è avvenuta con successo, verificare sull'automazione il corretto funzionamento del nuovo radiocomando WHY-EP premendo direttamente il tasto dove si è memorizzato il codice. Se non dovesse funzionare procedere con l'inserimento nel ricevitore del nuovo WHY-EP, tramite la funzione  se presente, oppure tramite (logo inserimento manuale) seguendo le procedure indicate dal costruttore dell'automazione.

Note:

- Se il LED BIANCO lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.
- La memoria del "WHY-EP" è completamente riscrivibile.
- Per programmare ulteriori tasti del "WHY-EP", ripetere l'operazione dal punto 1.

PER RIPRISTINARE IL CODICE ROLLING SICE TECH INSERITO DI DEFAULT SU UN TASTO, PROCEDERE COME SEGUE:

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY-EP", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED BIANCO del "WHY-EP" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Premere il tasto sul quale si vuole ripristinare il codice rolling e mantenerlo premuto fino a quando il LED BIANCO diventerà BLU per poi spegnersi, verrà emesso un "BEEP" sonoro prolungato a conferma del corretto ripristino.

Nota:

- Per ripristinare ulteriori tasti del "WHY-EP", ripetere l'operazione dal punto 1.
















MANTENERE STESSO NUMERO SERIALE SU TUTTI I 4 CANALI

1. Premere e tenere premuto il tasto 4 del "WHY-EP", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 1.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED BIANCO del "WHY-EP" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "WHY-EP" a circa 5 centimetri di distanza (come da figura a pag. 3).
4. Premere e mantenere premuto il tasto n.1 del radiocomando originale e attendere che il LED BIANCO del "WHY-EP" cambi colore (BLU) per poi spegnersi ed emettere un "BEEP" sonoro prolungato, a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
5. La copia è avvenuta con successo.
6. Attivare ora la procedura corretta per il modello duplicato e inserire il nuovo radiocomando nel ricevitore (vedi lista compatibilità inclusa nel manuale).

LEGENDA:



































BRAND	MODEL	D.O.R.
ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	
ADYX	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3	
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	
APERTO (Sommer)	4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	
ATA	PTX4 BLU, PTX4 PINK	
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	
BALLAN	FM400, FM400E	
BENINCA	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV	
	IO	
BFT	MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	
CARDIN	TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO	

BRAND	MODEL	D.O.R.
CASALI	GENIUS/CASALI A252RC	
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/ MOTOR LIFT	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	
	MASTERCODE MV	 ATTENZIONE! CODICE FISSO
DASPI	ZERO RC	
DEA SYSTEM	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN	
DITEC	BIXLP, GOL4, BIXLG	
DOORHAN	TRANSMITTER 4	
DOORMATIC	MILENY, MILENY-EVO	
ECOSTAR	RSC, RSE, RSZ	
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	
FAAC	TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK	
FAAC	XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	
FADINI	JUBI-SMALL, JUBI 433	
GENIE	G1TR-3, G1T, G1CT390, G1FT390-1, G3T-BX, G1T-BX, G1M3T, G1CTD, G1FTD	

WHY-EP











LISTA COMPATIBILITÀ

BRAND	MODEL	D.O.R.
GENIUS	AMIGOLD, AMIGO, KILO	
GENIUS	BRAVO, ECHO	
GIBIDI	AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO	
JCM	NEO, TWIN	
JCM	GO, GO PORTIS, GO NORTON,	
KBLUE	ETH-TEL01	
KEY	900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	
KING GATES	CLIPPER, STYLO	
KLING	KUA, KUA E, KUA S	
LABEL	SPYCO	
LIFE	FIDO	
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B	
MERLIN 2.0	E945M, E943M, E940M	
MERLIN/PROLIFT	C945, C940, C943, M842, M844	
MHOUSE	TX3, TX4, GTX4	
MOOVO	MT4G	
NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	

BRAND	MODEL	D.O.R.
NORTON	NEO, TXCD	
	GO NORTON, GO MINI NORTON	
NOVOFERM	MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS,	
O&O	TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	
PECCININ	TX MENBRANA	
PRASTEL	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	
PUJOL ATTENZIONE POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI NON DUPLICABILI	TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	
RIB	LITHIO	
ROPER	NEO	
	GO ROPER, GO MINI ROPER	
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	
SEA	HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA ROLL	
SEAV	BE HAPPY RS	
SECULUX	NEO	
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW	

WHY-EP

LISTA COMPATIBILITÀ




BRAND	MODEL	D.O.R.
SIMINOR	CVXNL, MITTO	
	SIM433	
SOMFY	K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223	
TAU	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
TELCOMA	FM400E, FM400	
TOR LIFT	TORMIT4	
V2	TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	
VDS	ECO-R, TRQ P	




DEDICATED TO
PROFESSIONALS

 why-pro.com



 **Sede Legale / Legal Headquarter**
Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS)
 +39 02 45073682
 +39 02 45073683

 **Sede Operativa / Operative Headquarter**
Via Nedo Nadi, 7/A - 43122 Parma (PR)